

Pos.	Menge	Beschreibung	Einh.Preis	Ges.Preis
001	1.000,00 qm	<p>Fassadenverkleidungen aus Aluminium mit den folgenden technischen Daten :</p> <p>Verlegesystem: Verdeckte Montage im System UK 40</p> <p>Systemanforderung: Jedes Fassadenelement muss an jeder Stelle montierbar und an jeder Stelle demontierbar sein.</p> <p>Materialart : Aluminium</p> <p>Materialdicke: ca. 2,00 mm bzw. nach statischen Erdordernissen.</p> <p>Qualitätsanforderung: System UK 40</p> <p>Elementform : Rechteckig</p> <p>Elementlänge: ca. mm</p> <p>Elementbreite: ca. mm</p> <p>Elementhöhe : ca. mm</p> <p>Erhöhte Aufkantung/Elementhöhen: Müssen zur Aufnahme von hohen Windlasten möglich sein.</p> <p>Elementhub : Darf konstruktiv bedingt nicht erforderlich sein.</p> <p>Kantungen: 4-seitig aufgekantet im System der UK 40.</p> <p>Anforderungen: Die Aufkantungen dürfen nicht durch Ausstanzungen geschwächt werden.</p> <p>Oberfläche : Unperforiert</p> <p>Farbton : ähnlich RAL 9016 = Verkehrsweiß pulverbeschichtet mit einer Gutseite für Fassadenbereiche uneingeschränkt geeignet.</p> <p>Schichtdicke: ca. 60 µm auf allen Gutseiten</p> <p>Glanzgrad : ca. 30,00 %</p> <p>Materialanteil: €/qm</p> <p>Lohnanteil : €/qm</p>		
002	10 Stück	<p>Fassadenelemente – wie unter der LV-Pos. 001 beschrieben, jedoch als Eckelemente einschließlich der erforderlichen Kantungen um die Eckbereiche.</p> <p>Materialanteil: €/Stück</p> <p>Lohnanteil : €/Stück</p>		

003	1 Stück	Mehrpreis für Längenänderungen bei glatten Elementen je geänderter Länge, Elementart, Form, Bestellung, Abruf und Lieferung.	
		Lohnanteil :	€/Stück
004	1 Stück	Mehrpreis für Breitenänderungen bei glatten Elementen je geänderter Breite, Elementart, Form, Bestellung, Abruf und Lieferung.	
		Lohnanteil :	€/Stück
005	1 Stück	Mehrpreis für Kleinelemente, glatt mit einem Flächenanteil von > 1,00 qm/Element.	
		Lohnanteil :	€/Stück
005	1.000,00 qm	UNTERKONSTRUKTION im System der UK 40 bestehend aus: a) Trageschienen aus Aluminium, RAL 9005 = Tiefschwarz pulverbeschichtet mit Wasserableitfunktion. b) Klemmschiebehalter aus Aluminium, RAL 9005 = Tiefschwarz pulverbeschichtet in verdeckter Montage, weit zurückliegend, nahezu unsichtbar montiert. c) Wandhalter aus Aluminium, walzblank, verschiebbar zum Ausgleich von Bautoleranzen bei Dehnung. d) Kunststoffeinlagen zur Vermeidung von Geräuscentwicklungen zwischen Fassadenelementen und Klemmschiebehalter. e) Kleinmaterial wie z.B. Gewindestifte, Gleitscheiben und Bohrschrauben gemäß technischem Datenblatt	
		Materialanteil:	€/qm
		Lohnanteil :	€/qm
006	Stück	Thermische Trennungen zwischen den Wandhaltern aus Aluminium sowie den Rohbauwänden.	
		Materialanteil:	€/Stück
007	Std.	Aushilfsarbeiterstunden gemäß ausdrücklicher Anweisung der Bauleitung.	
		Lohnanteil:	€/Std.
008	Std.	Gesellenstunden gemäß ausdrücklicher Anweisung der Bauleitung.	
		Lohnanteil:	€/Std.

009

**Std. Meisterstunden gemäß ausdrücklicher Anweisung der
Bauleitung.**

Lohnanteil:

€/Std.

Herstellernachweis:

**I.V.G. Akustik
& Metall mbH
Am Hodenberger Deich 26
D-28355 Bremen**

**Telef.: 0421/488484
F A X: 0421/488413**

**Mail : info@ivg-bremen.de
Webb: www.ivg-bremen.de**