

Objekt:
Streckmetall - Fassadensystem UK 40

Seite: 1

Pos.	Menge	Beschreibung	Einh.Preis	Ges.Preis
001	1.000,00 qm	STRECKMETALL - FASSADENVERKLEIDUNG aus Aluminium mit den folgenden technischen Daten : Verlegesystem: Verdeckte Montage im System der UK 40 Systemanforderung: Jedes Streckmetall-Fassadenelement muss an jeder Stelle montierbar und an jeder Stelle demontierbar sein. Materialart : Aluminium Materialdicke: ca. 2,00 mm bzw. nach statischen Erdordernissen. Qualitätsanforderung: System der UK 40 Elementform : Rechteckig /Quadratisch... Elementlänge: ca. mm Elementbreite: ca. mm Elementhöhe : ca. mm Erhöhte Aufkantung/Elementhöhen: Müssen zur Aufnahme von hohen Windlasten möglich sein. Elementhub : Darf konstruktiv bedingt nicht erforderlich sein. Rahmen : Außenliegend Rahmen - kantung: 4-seitig aufgekantet im System der UK 40. Anforderungen: Die Aufkantung dürfen nicht durch Ausstanzungen geschwächt werden. Rahmenecken : Stumpf geschlossen und von innen geheftet. Oberfläche : Dreidimensionale Streckmetalloptik Streckmetall-maschendaten: Maschenform: Maschenlänge: ca. Maschenbreite: ca. Stegbreite : ca. Materialdicke: ca. Freier Querschnitt: ca. %		

Maschenlaufrichtung: Die Maschenlänge von ,00 mm verläuft parallel zur Elementbreite von ,00 mm. Plan gerichtet jedoch nicht flach gewalzt

Bearbeitung:

Befestigung an den Rahmenprofilen : Rückseitig verdeckt befestigt

Lage des Streck – metalls : Vorderkante Rahmen bündig liegend – evtl. leicht zurück springend.

Farbton : ähnlich RAL 9016 = Verkehrsweiß pulverbeschichtet mit zwei Gutseiten für Streckmetall-Fassadenbereiche uneingeschränkt geeignet.

Schichtdicke: ca. 60 µm auf allen Seiten.

Glanzgrad : ca. 30,00 %

Qualität : Im Regelfall nach GSB – Standard

Materialanteil: €/qm
Lohnanteil : €/qm

002 1 Stück Streckmetall-Fassadenelemente – wie unter der LV-Pos. 001 beschrieben, jedoch als Eckelemente einschließlich der erforderlichen Kantungen um die Eckbereiche.

Materialanteil: €/Stück
Lohnanteil : €/Stück

003 1 Stück Mehrpreis für Längenänderungen bei Streckmetall-Fassadenelementen je geänderter Länge, Elementart, Form, Bestellung, Abruf und Lieferung.

Lohnanteil : €/Stück

004 1 Stück Mehrpreis für Breitenänderungen bei Streckmetall-Fassadenelementen je geänderter Breite, Elementart, Form, Bestellung, Abruf und Lieferung.

Lohnanteil : €/Stück

005 1 Stück Mehrpreis für Kleinelemente, glatt mit einem Flächenanteil von > 1,00 qm/Element.

Lohnanteil : €/Stück

005 1.000,00 qm Unterkonstruktion im System der UK 40 bestehend aus:
a) Trageschienen aus Aluminium, RAL 9005 = Tiefschwarz pulver-

beschichtet mit Wasserableitfunktion.

- b) Klemmschiebehalter aus Aluminium, RAL 9005 = Tiefschwarz pulverbeschichtet in verdeckter Montage, weit zurückliegend, nahezu unsichtbar montiert.

- Seite 3 -

- Seite 3 -

- c) Wandhalter aus Aluminium, walzblank, verschiebbar zum Ausgleich von Bautoleranzen bei Dehnung.
d) Kunststoffeinlagen zur Vermeidung von Geräuscentwicklungen zwischen Streckmetall-Fassadenelementen und Klemmschiebehalter.
e) Kleinmaterial wie z.B. Gewindestifte, Gleitscheiben und Bohrschrauben gemäß technischem Datenblatt

Materialanteil: €/qm
Lohnanteil : €/qm

006	Stück	Thermische Trennungen zwischen den Wandhaltern aus Aluminium sowie den Rohbauwänden. Materialanteil:	€/Stück
007	Std.	Aushilfsarbeiterstunden gemäß ausdrücklicher Anweisung der Bauleitung. Lohnanteil:	€/Std.
008	Std.	Gesellenstunden gemäß ausdrücklicher Anweisung der Bauleitung. Lohnanteil:	€/Std.
009	Std.	Meisterstunden gemäß ausdrücklicher Anweisung der Bauleitung. Lohnanteil:	€/Std.

**Herstellernachweis
STRECKMETALL-FASSADENELEMENTE:**

**I.V.G. Akustik
& Metall mbH
Am Hodenberger Deich 26
D-28355 Bremen**

**Telef.: 0421/488484
F A X: 0421/488413**

Mail : info@ivg-bremen.de
Webb: www.ivg-bremen.de